



Fiche Technique

Description	Nom	X23 Bath Xower		
	Ligne	Bath		
	Description	Pare-bain 1 volet pivotant à 180° avec profilé mural		
	Possibilités de montage	Non combinable		
Sens de la rotation		90° à l'intérieur et 90° à l'extérieur		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	X23 001 000 ###	700 mm	1500 mm	Réversible
	Sur mesure	Réglabilité dans le profilé: 20 mm (mesure entre 700 mm et 720 mm)		
Découpes		Pas possible		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent		
	Traitements du verre	Pas possible		
Finition	Caractéristiques	Profilé mural avec système de relevage		
	Finition ###	Profilé de sol d'étanchéité Brillant (011), Noir Mat (099)		
	Barre de stabilisation	Pas d'application		
Service	Prise de mesure	Pas possible		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joints	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18		
		Transparence selon RAU-PVC1107		
		Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		



Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België



Tel. : +32 (0)3 296 03 03

E-mail : info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu