

Fiche Technique



Description	Nom	120 Bath Concept		
	Ligne	Bath		
	Description	Pare-bain 1 volet pivotant à 180°		
	Possibilités de montage	Non combinable		
	Sens de la rotation	90° à l'intérieur et 90° à l'extérieur		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	120 011 001 ###	700 mm	1600 mm	gauche
	120 012 001 ###	800 mm	1600 mm	gauche
	120 013 001 ###	900 mm	1600 mm	gauche
	120 014 001 ###	1000 mm	1600 mm	gauche
	120 099 001 ###	200 mm-1000 mm	jusqu'à 1600 mm	gauche
	120 011 002 ###	700 mm	1600 mm	droite
	120 012 002 ###	800 mm	1600 mm	droite
	120 013 002 ###	900 mm	1600 mm	droite
	120 014 002 ###	1000 mm	1600 mm	droite
120 099 002 ###	200 mm-1000 mm	jusqu'à 1600 mm	droite	
Sur mesure	Sur mesure par mm (ref. 120.099.000), largeur max. 1000 mm			
Découpes	Pas possible			
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black
		104 Extra transparent	114 Crepi	125 Opal bronze
		105 Bronze	115 Cathedral	126 Opal gris
		106 Gris	118 Black	121 Mirror
	Traitements du verre	109 Aquaclean		
Finition	Caractéristiques	2 charnières		
	Finition ###	brillant (011), Inox mat (001), noir mat (099), blanc mat (088)		
	Barre de stabilisation	Pas d'application		
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joints	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18		
		Transparence selon RAU-PVC1107		
Détails techniques	! Conseil	Résistance à la moisissure selon DIN5373		
		<p>Une charnière ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?</p>		

Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

