


Fiche Technique



Description	Nom Ligne	141 INV Sky Concept Invisible Personal		
	Description	Paroi libre indépendante encastrée dans le plafond		
	Marche à suivre	Le profilé est livré sur toute la longueur (2000 mm) par l'intermédiaire du grossiste. Le profilé est découpé sur mesure et posé par un professionnel conformément au manuel fourni. Aquaconcept est informé dès que la prise de mesures peut s'effectuer. Aquaconcept mesure et produit la vitre.		
	Possibilités de montage	Non combinable		
Mesures	Número d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	Profilé de base	2000 mm		
	Verre + profilé de finition			
	141 404 000 ###	jusqu'à 1200 mm	2700 mm	
	141 405 000 ###	1201 mm-1400 mm	2700 mm	
	141 406 000 ###	1401 mm-1600 mm	2700 mm	
141 407 000 ###	1601 mm-1800 mm	2700 mm		
141 408 000 ###	1801 mm-2000 mm	2700 mm		
Sur mesure Découpes	Sur mesure par mm, largeur max. 2000 mm, plus haut : supplément Incluses			
Verre	Type de verre Vitrages	Verre de sécurité de 10 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Traitements du verre	101 Transparent	106 Gris	120 Opal Black
		130 Timeless	107 Green	125 Opal bronze
		102 Opal mat	114 Crepi	126 Opal gris
		104 Extra transparent	118 Black	121 Mirror
		105 Bronze	119 Opal white	
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
Finition	Caractéristiques	Invisible, profilé encastrée dans le plafond avec profilé de finition		
	Finition Barre de stabilisation	Brillant (011), Noir mat (099), Blanc mat (088) Pas d'application		
Service	Prise de mesures	Incluse		
	Montage Plan de montage	Possible moyennant supplément Disponible sur le configurateur		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Si le profilé ne peut pas être encastré, le profilé peut également être posé sur le plafond. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		

