


Fiche technique



Description	Nom	321 Slide Concept		
	Ligne	Personal		
	Description	Porte coulissante en 2 parties		
	Possibilités de montage	Peut être placé entre 2 murs Peut être combiné avec 330 / 2x330		
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	321 001 001 ###	jusqu'à 1000 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 002 001 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 003 001 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 004 001 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 005 001 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 006 001 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 009 001 ###	2001 mm-2500 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche
	321 001 002 ###	jusqu'à 1000 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 002 002 ###	1001 mm-1200 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 003 002 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 004 002 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 005 002 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 006 002 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	321 009 002 ###	2001 mm-2500 mm	jusqu'à 2044 mm	droite
	Sur mesure En général !!! Découpes	Sur mesure par mm, plus haut : supplément Partie coulissante max. 800 mm sur une hauteur de 2044 mm ! Incluses dans le prix		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white
		130 Timeless	108 Blue	120 Opal Black
		102 Opal mat	114 Crepi	125 Opal bronze
		104 Extra transparent	115 Cathedral	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
		106 Gris		
	Traitements du verre	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
Finition	Caractéristiques	Profilé au-dessus de la vitre Poignée carrée Système softclose Guide s'ouvrant pour nettoyage facile		
	Finition ###	Brillant (011), Mat (001), Noir mat (099), Blanc mat (088)		
Service	Prise de mesure	Incluse dans le prix		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joints	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18		
		Transparence selon RAU-PVC1107		
		Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et de la y monter ?		

