

Fiche technique



Description	Nom	322 Slide Concept		
	Ligne	Personal		
	Description	Porte coulissantes avec 4 parties dont 2 parties fixes		
	Possibilités de montage	Peut être placé entre 2 murs Peut être combiné avec 330/ 2 x330		
Mesures	Numéro d'article	Largeur		
	322 001 000 ###	jusqu'à 1200 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 002 000 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 003 000 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 004 000 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 005 000 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 008 000 ###	2001 mm-2500 mm	jusqu'à 2044 mm	
	322 009 000 ###	2501 mm-3000 mm	jusqu'à 2044 mm	
	Sur mesure Découpes	Sur mesure par mm, plus haut : supplément Incluses dans le prix		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white
Traitements du verre		130 Timeless	108 Blue	120 Opal Black
		102 Opal mat	114 Crepi	125 Opal bronze
		104 Extra transparent	115 Cathedral	126 Opal gris
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror
		106 Gris		
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte
		112 Print		
Finition	Caractéristiques	Profilé au-dessus de la vitre Poignées carrées Système softclose Guide s'ouvrant pour nettoyage facile		
	Finition ###	Brillant (011), Mat (001), Noir mat (099), Blanc mat (088)		
Service	Prise de mesure	Incluse dans le prix		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Joint	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18 Transparence selon RAU-PVC1107 Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est il possible d'acheminer la vitre jusqu'à la salle de bain et de l'installer ?		

