

## Fiche technique



Description	Nom	<b>325 Slide Concept</b>				
	Ligne	Personal				
	Description	Porte coulissante entre 2 éléments fixes				
Mesures	Possibilités de montage	Peut être placé entre deux murs Peut être combiné avec 330/ 2 x 330				
	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite		
	325 001 001 ###	jusqu'à 1200 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 002 001 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 003 001 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 004 001 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 005 001 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 008 001 ###	2001 mm-2500 mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 009 001 ###	2501mm - 3000mm	jusqu'à 2044 mm	gauche		
	325 001 002 ###	jusqu'à 1200 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
	325 002 002 ###	1201 mm-1400 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
	325 003 002 ###	1401 mm-1600 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
	325 004 002 ###	1601 mm-1800 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
	325 005 002 ###	1801 mm-2000 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
	325 008 002 ###	2001 mm-2500 mm	jusqu'à 2044 mm	droite		
325 009 002 ###	2501mm - 3000mm	jusqu'à 2044 mm	droite			
Sur mesure	Sur mesure par mm, plus haut : supplément					
Découpes	Incluses dans le prix					
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)				
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white		
	Traitements du verre	130 Timeless	108 Blue	120 Opal Black		
Finition	Finition ###	102 Opal mat	114 Crepi	125 Opal bronze		
		104 Extra transparent	115 Cathedral	126 Opal gris		
		105 Bronze	118 Black	121 Mirror		
		106 Gris				
		109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte		
		112 Print				
		Caractéristiques	Profilé au-dessus de la vitre Poignées carrées à coller Système softclose Guide s'ouvrant pour nettoyage facile			
		Brillant (011), Mat (001), Noir Mat (099), Blanc Mat (088)				
		Service	Prise de mesure	Incluse dans le prix		
			Montage	Possible moyennant supplément		
		Joint	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
			Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18 Transparence selon RAU-PVC1107 Résistance à la moisissure selon DIN5373		
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.				
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et de la y monter ?				

