


Fiche Technique



Description	Nom
	Ligne
	Description
	Possibilités de montage
Sens de la rotation	
Mesures	Numéro d'article 210 009 000 FRAME 099 101 109 210 001 000 FRAME 099 101 109 210 002 000 FRAME 099 101 109 210 003 000 FRAME 099 101 109 210 004 000 FRAME 099 101 109
	Sur mesure Découpes
Verre	Type de verre Vitrages Traitements du verre
	Caractéristiques Finition ### Barre de stabilisation
Service	Prise de mesure Montage Plan de montage
	! Conseil

Stock 101
Transparent +
AquaClean

210 Wall Concept FRAME
 Design
 Paroi fixe mural
 Peut être placé individuellement

Pas d'application

Largeur	Mesure effective	Hauteur	Gauche/Droite
900 mm	880 - 890 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1000 mm	980 - 990 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1200 mm	1180 - 1190 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1400 mm	1380 - 1390 mm	2000 mm	Gauche/Droite
1600 mm	1580 - 1590 mm	2000 mm	Gauche/Droite

Pas possible

Pas possible

Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)

106 Gris

109 AquaClean

1 encadrement autour du verre
 Noir Mat (UYY)

Traverse à 90° (longueur max 1200mm)

Possible moyennant supplément

Possible moyennant supplément

Disponible sur le configurateur

Standard : largeur effective est la largeur du profilé + verre

Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.

Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.

Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre.

Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?

Aquaconcept
 Schaarbeekstraat 34
 9120 Melsele (Beveren)
 België



Tel. : +32 (0)3 296 03 03

E-mail : info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu