

Fiche Technique



Description	Nom	210 Wall Concept Gris		
	Ligne	Design		
	Description	Paroi fixe mural		
	Possibilités de montage	Peut être placé individuellement Peut être combiné avec la série 210 Gris/215/228		
	Sens de la rotation	Pas d'application		
Mesures	Numéro d'article	Largeur/mesure effective	Hauteur	Gauche/Droite
	210 008 000 GRIS ###	800 mm / 770 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 009 000 GRIS ###	900 mm / 870 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 001 000 GRIS ###	1000 mm / 970 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 002 000 GRIS ###	1200 mm / 1170 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 003 000 GRIS ###	1400 mm / 1370 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 004 000 GRIS ###	1600 mm / 1570 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	210 005 000 GRIS ###	1800 mm / 1770 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	Sur mesure	Pas possible		
	Découpes	Pas possible		
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	106 Gris		
	Traitements du verre	109 Aquaclean		
Finition	Caractéristiques Finition ###	1 profilé mural Brillant (011), Mat (001), Noir Mat (099), Blanc Mat (088), Optic Gun Grey (077), Optic Brushed Nickel (023), Optic Brushed Champagne (034)		
	Barre de stabilisation	Traverse à 90°		
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément		
	Montage	Possible moyennant supplément		
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur		
Détails techniques	! Conseil	Standard : largeur effective est la largeur du profilé + verre		
		Réglage dans le profilé = +3,5 mm / -3,5 mm		
		Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.		
		Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.		
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre.		
		Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?		

Aquaconcept
Schaarbeekstraat 34
9120 Melsele (Beveren)
België



Tel. : +32 (0)3 296 03 03

E-mail : info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu