


Fiche Technique



Description	Nom Ligne Description Possibilités de montage Sens de la rotation	215 Wall Concept Design Extension fixe à 90° Doit être combiné avec la série 210/216INV/211/210 BOX/210 GRIS/210 ZONE Pas d'application			
Mesures	Numéro d'article	Largeur	Mesure effective	Hauteur	Gauche/Droite
	215 001 000 ###	jusqu'à 300 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 002 000 ###	301 mm-500 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 003 000 ###	501 mm-800 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 004 000 ###	801 mm-1000 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 005 000 ###	1001 mm-1200 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 006 000 ###	1201 mm-1400 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 007 000 ###	1401 mm-1600 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 008 000 ###	1601 mm-1800 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 009 000 ###	1801 mm-2000 mm		jusqu'à 2000 mm	Gauche/Droite
	215 030 000 ### 101 109	300 mm	274 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 050 000 ### 101 109	500 mm	474 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 060 000 ### 101 109	600 mm	574 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 070 000 ### 101 109	700 mm	674 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 080 000 ### 101 109	800 mm	774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 090 000 ### 101 109	900 mm	874 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 100 000 ### 101 109	1000 mm	974 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 110 000 ### 101 109	1100 mm	1074 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 120 000 ### 101 109	1200 mm	1174 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 130 000 ### 101 109	1300 mm	1274 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 140 000 ### 101 109	1400 mm	1374 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 150 000 ### 101 109	1500 mm	1474 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 160 000 ### 101 109	1600 mm	1574 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 170 000 ### 101 109	1700 mm	1674 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 180 000 ### 101 109	1800 mm	1774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 080 000 ### 106 109	800 mm	774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 090 000 ### 106 109	900 mm	874 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 100 000 ### 106 109	1000 mm	974 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 120 000 ### 106 109	1200 mm	1174 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 140 000 ### 106 109	1400 mm	1374 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 160 000 ### 106 109	1600 mm	1574 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 080 000 ### 106 109	1800 mm	1774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 080 000 ### 101 110	800 mm	774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 090 000 ### 101 110	900 mm	874 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 100 000 ### 101 110	1000 mm	974 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 120 000 ### 101 110	1200 mm	1174 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 140 000 ### 101 110	1400 mm	1374 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 160 000 ### 101 110	1600 mm	1574 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	215 080 000 ### 101 110	1800 mm	1774 mm	2000 mm	Gauche/Droite
	Sur mesure	Sur mesure par mm, largeur max. 2000 mm, plus haut: supplément			
	Découpes	Pas possible			
Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent	108 Blue	119 Opal white	
		102 Opal mat	114 Crepi	120 Opal Black	
		104 Extra transparent	115 Cathedral	125 Opal bronze	
		105 Bronze	116 Ribble	126 Opal gris	
		106 Gris	118 Black	121 Mirror	
		107 Green			
	Traitements du verre	109 Aquaclean	110 Zone intime	111 Zone à la carte	
		112 Print			
Finition	Caractéristiques	1 profilé de coin			
	Finition ###	Brillant (011), noir mat (099), blanc mat (088), Optic Gun Grey (077), Optic Brushed Nickel (023), Optic Brushed Champagne (034)			
	Barre de stabilisation	Pas d'application			
Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
Détails techniques	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité. Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?			

215 Wall Concept

Hoekprofiel / profilé de coin

